

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówiona jest dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych wraz z wniesieniem, montażem i ustawieniem w pomieszczeniach znajdujących się w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku, ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock

Meble wykonane z płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 dwustronnie pokrytej melaminą o podwyższonej trwałości i klasie odporności na ścieranie według normy DIN EN 14322:3A lub równoważnej posiadającej aktualne atesty higieniczne na płytę, obrzeże oraz kleje użyte do produkcji. Powierzchnia płyty antyrefleksyjna, bez porów przypominających strukturę drewna. Wykonawca przedstawi zamawiającemu wzornik z minimum pięcioma kolorami.

Biurka na podstawie z płyty laminowanej grubości 18mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 1 mm, blat wykonany z płyty grubości 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm,

Kontenery z szufladami wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny z płyty o grubości 25 mm; krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną ABS o grubości 1 mm, blaty i fronty - o grubości 2 mm; szuflady płytowe na prowadnicach rolkowych, szuflady zamykane zamkiem centralnym z kluczem łamanym; uchwyty metalowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm w kolorze aluminium. Kontener wyposażony w cztery obrotowe kółka z łożyskiem. Stelaż kółka wykonany jest z tłoczonej blachy stalowej, a oponka z kauczuku w kolorze szarym. Kauczukowa oponka nie rysuje podłogi oraz znacznie wycisza pracę kółka. .

Szafy, szafki, regały, nadstawki : korpus, drzwi i półki wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny i dolny, blaty z płyty o grubości 25 mm; krawędzie korpusu zabezpieczone okleiną ABS o grubości 1 mm, wieńce, blaty i fronty - o grubości 2 mm; korpus łączony na złącza mimośrodowe i kołki drewniane konstrukcyjne; w wieńcu dolnym stopki z regulacją wysokości od wewnątrz w zakresie 15 mm, uchwyty metalowe 2 - punktowe o rozstawie 128 mm w kolorze aluminium; tylna ścianka wykonana z płyty HDF w kolorze białym o grubości 3,2 mm, mocowana w na frezowanych bokach i wieńcach szaf za pomocą złączy stabilizujących; drzwi osadzone na zawiasach i zamykane na zamek patentowy z kluczem łamanym; drzwi wyposażone w mechanizm blokujący drugie skrzydło szafy, przestrzenie między półkami dostosowane do przechowywania akt oraz segregatorów.

Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów: wysokości, głębokości i szerokości od podanych w opisie minimalnych wartości na poziomie +/- 2cm. Nie dopuszcza się skręcania płyt śrubami mimośrodowymi, wszystkie elementy mają być łączone za pomocą złączy mimośrodowych i kołków drewnianych. Wykonawca zobowiązany jest

przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy do sprawdzenia wymiarów z natury oraz do przedstawienia próbek i rozwiązań materiałowych do akceptacji. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoznacznych lub o wyższych parametrach od podanych.