

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Zaprośzenia do składania ofert na **zakup, dostawę i montaż szafy metalowej na dokumenty Klasy S2**

Kody CPV

39132100-7 – szafy na akta

I. Wstęp

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż szafy metalowej na dokumenty klasy S2 do przechowywania dokumentacji niejawnych z klauzulą „Ścisłe tajne”

II. Dane szczegółowe

1. Szafa Klasy S2 według Polskiej Normy PN-EN 14450 z 2 zamkami,
2. Korpus szafy, drzwi i inne elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z blachy stalowej, o grubości co najmniej 3 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność.
3. Drzwi szafy mają być jednoskrzydłowe.
4. Szafa musi być wyposażona w mechanizm ryglowy w drzwiach który musi być zabezpieczony przed uruchomieniem dwoma zamkami posiadającymi wymagane w swojej grupie certyfikaty, oddzielnie blokującymi mechanizm ryglowy, w tym:
 - zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy B według Polskiej Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem;
 - zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B według Polskiej Normy PN-EN 1300 co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o 1 kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Zamek powinien być odporny na manipulację przez eksperta, również przy użyciu specjalistycznych narzędzi, przez okres 20 roboczogodzin. Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i prześwietleniem (atakami) radiologicznym (promieniowanie z radioaktywnego źródła nieprzekraczającego równowartości 10 curie, co - 60 z odległości 760 mm przez 20 godzin). Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Szafa powinna być wyposażona w dwa komplety kluczy od ustawiania szyfru.
5. Podstawa szafy musi posiadać te same rozmiary co wierzch. W szafie może znajdować się zaślepiony otwór umożliwiający jej zakotwienie.
6. Szafa musi posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami.

7. Szafa musi posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane:
 - a) nazwę wyrobu;
 - b) nazwę i kod identyfikacyjny producenta, typ i numer modelu;
 - c) numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu;
 - d) masę.
8. Wysokość: 1500 mm.
9. Szerokość: 700 mm.
10. Głębokość: 500 mm
11. Liczba półek – 3
12. Kolor – jasnoszary RAL 7035
13. Ilość sztuk - 1 (jedna)

III INNE

1. Instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną
2. Gwarancja – 24 miesiące
3. Atesty